

## allgemeine Druckinformationen

### 1 Druckinformation

#### Druckverfahren:

Offsetdruck, der für hochwertige Druckerzeugnisse nicht nur bei der Katalogerstellung überzeugt, sondern auch für die Bedruckung von Haftnotizen zum Einsatz kommt.

Die Rasterwerte sind 54er Raster für die Einzelblätter / Haftnotizen und 60er Raster für zusätzlich zu bedruckende Umschläge (Haftnotizen im Umschlag, Marker im Umschlag....).

Volltöne für bedruckte Haftnotizen nicht weniger als 8% aufrastern.

#### Druckfarben:

1-farbig bis 4-farbig nach HKS N oder auch Pantone U.

4-farbig nach Euroskala

Umschläge werden außen zusätzlich mit Drucklack zum Schutz des Druckmotivs versehen.

#### Hinweis zu Druckfarben auf farbigem Papier:

Bitte beachten Sie, dass eine farbechte Wiedergabe Ihrer Druckfarben bzw. Ihre Hausfarben für Logo etc. nur auf weißem Papier möglich ist.

Farbiges Papier sollten Sie daher immer auf Ihre Ansprüche prüfen. Muster schicken wir Ihnen gerne zu.

#### Bodenblätter der Haftnotizblöcke:

Der Block wird immer mit einem Bodenblatt versehen, damit das Schlußblatt der eigentlichen Haftnotizen bzw. die Leimspur auf dem letzten Blatt abgedeckt wird und der Block insg. weitere Stabilität bekommt.

Zum Einsatz kommt ein weißes Papier mit ca. 150 g.

#### Bodenblätter mit Werbedruck

Auch das Bodenblatt können Sie für weitere Werbezwecke oder Informationen nutzen und entsprechend bedruckt werden. Generell kommt ein weißes, unbedrucktes Papier zum Einsatz, aber wir bieten unseren Kunden auch an, dass wir eine **dezent** Werbebotschaft vom **DRUCKWERK** auf dem Bodenblatt platzieren und Ihnen hierfür einen **Preisnachlaß** für diese Art von Sponsoring anbieten.

#### Abstand von Textelementen/ Logo und Bildern:

Ein Abstand von 4 mm sollte rundum zur Blockkante immer eingehalten werden. Dieser "Sicherheitsabstand" wird benötigt, weil es zu Sammel- und Schneidertoleranzen von +/- 1 mm kommen kann.

Bei einem angeschnittenen Druckbild (Duckbild reicht bis an die Blockkante) vermindert sich fast immer das Endformat des Blocks. Auf den Bemaßungsblättern der Haftnotizen ist dies noch einmal deutlich gemacht.

In Ausnahmefällen kann das eigentliche Blockendformat gehalten werden. Wenn es Ihnen also auf ein paar Millimeter mehr ankommt, schicken Sie uns eine erste Ansicht PDF zur Prüfung oder rufen Sie uns an.

#### Druck in 4 c Euroskala

Bitte geben Sie uns, wenn es Ihnen möglich ist, ein Farbmuster, welches annähernd farbverbindlich sein sollte. Beim Druck ist ein solches Farbmuster sehr hilfreich dafür, welches Ergebnis bei Farbwiedergabe und Sättigung erreicht werden soll.

#### Korrekturabzug

Nachdem Sie uns Ihre Druckdaten übermittelt haben, werden diese in der Vorstufe auf Verwendbarkeit geprüft. Danach erhalten Sie von uns einen Korrekturabzug per PDF zur Prüfung und Druckfreigabe.

Erst wenn uns Ihre Freigabe vorliegt, können wir loslegen. **Dieser Service ist für Sie kostenfrei.**

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch per Post ein kostenpflichtiges Farbproof, welches zu ca. 90 % der späteren Farbwiedergabe entspricht.

Falls Sie noch Fragen haben:

Tel. +49 (0) 41 72 - 96 92 930